



PIANA GRU s.r.l.

25046 CAZZAGO S. MARTINO (BS)
Via per Rovato, 8
Telefono 030 7751100 ric. aut.
Telefax 030 7750593
www.pianagru.it - e-mail: info@pianagru.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 01710490986

GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO BLIZZER- BL 5000 S con avviamento elettrico

VOLTAGGIO: 230 volts
FREQUENZA: 50 Hz
CAPACITA' SERBATOIO: 16 lt
RUMOROSITA': 70 db / 7 mt
AUTONOMIA:
PESO: 150 kg
DIMENSIONI: 915 x 540 x 740 mm
CILINDRATA: 406 cc
POTENZA NOMINALE: 8,6 hp
TEMPI: 4
RAFFREDDAMENTO: ad aria
AVVIAMENTO: a strappo con autorecupero + elettrico



POTENZA MASSIMA DICHIARATA:

5,0 KW

Potenza massima nominale in servizio di emergenza LTP:
* in casi di emergenza il generatore può arrivare ad erogare questa potenza

4,6 KW

Potenza nominale in servizio continuo variabile PRP:
* Quest'ultimo è il dato che va tenuto in considerazione come dato effettivo e costante nell'erogazione del generatore, (gli garantisce una durata di ore illimitata)

4,2 KW

- SILENZIATO: emissioni sonore estremamente ridotte, 70 db a 7 mt particolarmente indicato per lavorare in prossimità di persone ed abitazioni

- Motore DIESEL 406 cc (8,6 hp)

- Protezione basso livello olio (con spegnimento del motore)

- Quadro comandi estremamente completo e ricco di funzioni.

- Visualizza l'erogazione del voltage di corrente all'uscita sulla presa di corrente.

- Interruttore azionamento alternatore. Quando il motore è stato avviato, azionando questo interruttore il generatore inizierà ad erogare corrente (e la lancetta del voltmetro andrà a segnare 230 volts)

- spia verde di accensione

- Nr. 02 Prese di corrente: una Shuko ed una professionale CE

- Scarico a terra

- Presa di collegamento al dispositivo di avviamento automatico ATS

- Modulo caricabatterie

- blocchetto accensione elettrica con chiave

- SERBATOIO 16 LT. Questo fa sì che il generatore possa garantire un'elevata autonomia. Tale serbatoio è realizzato in acciaio ed è dotato di sistema a lancetta esterno controllo carburante.